

نوع نشیمنگاه و رزوه	شرح ویژه	کد دامنه حرارتی	موقعیت چرقه	طول رزوه	نوع الکتروود	جنس الکتروود	شرح ویژه
D M 18 x 1.5	R	7	A	12.7 * 11.2	T	C	R پارازیت گیر
F M 14 x 1. 25		13 12 11 10 9 8	B	12.7 * 11.2	D		U 1.0
H M 14 x 1. 25		7 6 5 4 3	C	19 * 17.5	T		V 1.3
M M 18 x 1.5		2	D	19 * 17.5	O		W 0.9
U M 10 x 1		09	E	9.5			X 1.1
W M 14 x 1.25		08	F	9.5			Y 1.5
X M 12 x 1.25		07	G	12.7			Z 2.0
Y M 12 x 1.25		06	H	19 * 17.5	C مس	0 خارج از شرح ویژه مبنی	
B Shielded,water tight,for resistance ignition cable.dia 7mm			K	19 * 17.5	E نیکل	1 شرح ویژه po با الکتروود میانی نیکل	
C Shielded,water tight,for resistance ignition cable.dia 5mm			L	19 * 17.5	P پلاتین	2 الکتروود منفی دوجزئی	
E Surface-gap spark plug without ground electrode			M	25	S نقره	4 عایق با نوک کشیده	
G Surface-gap spark plug without ground electrode(s)							
L Semi-surface air-gap spark plug							
M موتور اسپورت							
R با مقاومت پازدارنده							
S برای موتور های کم دور							

